CARATTERISTICHE TECNICHE

	LT8X60N	LT8X60F	LT8X120N	LT8X120F	LT8X150N	LT8X150F
Materiale	Vetro					
Assorbimento	8 W		16 W		22 W	
Tensione di ingresso	AC 220-240 V					
Intensità della corrente	60 mA		120 mA		165 mA	
Power Factor	>0.5					
Temperatura di Colore	4000 K	6500 K	4000 K	6500 K	4000 K	6500 K
Lumen iniziali	800 Lm		1600 Lm		2200 Lm	
CRI	Ra ≥ 80					
Durata Led	15.000 ore di funzionamento					
Cicli On/Off	7.500 cicli (accensione o spegnimento)					
Angolo di emissione	180°					
Grado di Protezione	IP20					
Certificazioni	CE / RoHS / Norma EN62471 (Certificazione Fotobiologica)					
Dimensioni	Ø 26 x L 600 mm		Ø 26 x L 1200 mm		Ø 26 x L 1500 mm	

Attenzione
Leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e conservarlo per riferimenti futuri.
In caso di dubbi su come procedere, è necessario rivolgersi ad un installatore specializzato.

Istruzioni di installazione:

- Scollegare l'energia elettrica dall'interruttore generale
- Inserire i contatti del tubo (pins) all'interno della scanalatura presente sulle due contattiere del porta lampada, e ruotare il tubo fino al completo bloccaggio dello stesso.
- Sostituire lo starter originale della plafoniera con quello fornito in dotazione con il tubo led.
- Al termine della procedura di installazione, procedere al ripristino dell'energia elettrica.

N.B.:
L'eventuale pellicola di protezione presente sul tubo, va rimossa in fase di installazione.

Figura 1



Avvertenze
Questo tubo led può essere installato esclusivamente in sostituzione di tubi fluorescenti che impiegano ballast di tipo induttivo (magnetico).
La presenza di starter sulla plafoniera indica se è in uso un ballast induttivo (presenza dello starter) o un ballast elettronico (assenza dello starter).
In presenza di ballast elettronici non è possibile l'installazione diretta del tubo led, ma in questi casi è necessario effettuare uno specifico intervento tecnico sulla plafoniera, che deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato.

Nell'ipotesi in cui il tubo led sia destinato ad una installazione ex-novo (non in sostituzione di tubi fluorescenti già in uso), si raccomanda di effettuare i collegamenti nel rispetto delle indicazioni di alimentazione riportate sul tubo stesso.
Si consiglia comunque di far eseguire da personale specializzato questo genere di installazione.

Questo tubo led è destinato esclusivamente ad uso interno (grado di protezione IP20).

ATTENZIONE

Per evitare il rischio di shock elettrico, è necessario scollegare la corrente durante le fasi di installazione e manutenzione.
In caso di difficoltà, si consiglia di rivolgersi ad installatori specializzati.
Non si risponde di danni provocati da errata installazione e/o manutenzione.
Questi prodotti sono progettati per applicazioni di tipo domestico e "small office".

Made in P.R.C.

Importato e distribuito da
NOVA ITALIA S.R.L.
Via Vecchia Scorciosa 33/35 - 66022 Fossacesia (CH) ITALY

www.novaline.it
info@novaline.it
Tel. 0872 578934 (4 linee r.a.) - Fax 0872 57670